

ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗК 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: dinamika.nt-rt.ru || эл. почта: dkm@nt-rt.ru

ЗК14



Закладные конструкции ЗК14 – отборные устройства давления под установку манометров и дифманометров в составе, которых присутствуют отборные трубки четырнадцатого диаметра. Назначение – установка на импульсные трубопроводы, ёмкости, аппараты высокого давления или разряжения.

ЗК14 состоят из нескольких частей:

1. Подключаемая часть – детали подключения к трубопроводу, ёмкостям или аппаратам – бобышки, футорки и штуцера приварные;
2. Проводимая часть компенсационная – сосуды трубные, разделители сред, петлевидные и прямые демпферные трубки и т.п. для исключения влияния и защиты от сред на показания манометров и КИПиА;
3. Управляющая часть – запорные клапаны, шаровые краны;
4. Соединительные части на различных участках ЗК14 – переходники на различные диаметры, резьбы внешние или внутренние, ниппельные соединения под приварку к бобышкам или трубкам диаметра 14мм.

Управляющая часть запорная арматура одна из важных в конструкции ЗК14 , мы можем поставить в составе отборного устройства клапаны Ру до 40 МПа или шаровые краны Ру до 25МПа.

ЗК14 общие характеристики

Рабочие среды (РС) t°C	Исполнение деталей	Сталь (Ст.)	Ру (МПа)	Окружающая среда (ОС) t°C	Запорные клапаны или шаровые краны Ду 15 присоединения на патрубках* (вход/ выход)
ЗК14 для неагрессивных сред					
жидкости и газы, вода, пар, нефтепродукты с вязкостью более 0,0015м ² /с, от -40 до +425	У1	20, 35	16, 25, 40	от -40 до +40	Муфтовые и комбинированные 15с54бк, 15с67бк, 15с68нж, 11с02пм, 11с03пмт (М20*1,5 / М20*1,5).
					Штуцерные 15с54бк1, 15с67бк1 (М20*1,5 / М20*1,5)
					Фланцевые 15с68нж с КОФ в 7-ом исполнении
					Под приварку 15с68нж
					15с54бкМ, 15с67бкМ со стяжной муфтой (М20×1,5-ВГ-1/2" / М20*1,5)
					Ниппельные 15с54бк1, 15с67бк1, 11с02пш под приварку к трубкам Ду14.

					Угловые** 15с54бк угол поворота 90°, (М20*1,5 / М20*1,5)
ЗК14 для низкотемпературных сред					
жидкости и газы, вода, пар, аммиачные смеси, нефтепродукты с вязкостью более 0,0015м2/с, от -60 до +425	ХЛ1	09Г2С	16, 25, 40	от -60 до +40	Муфтовые и комбинированные 15лс54бк, 15лс67бк, 15лс68нж, 11лс02пм, 11лс03пмт (М20*1,5 / М20*1,5).
					Штуцерные 15лс54бк1, 15лс67бк1 (М20*1,5 / М20*1,5)
					Фланцевые 15лс68нж с КОФ в 7-ом исполнении
					Под приварку 15с68нж
					15лс54бкМ, 15лс67бкМ со стяжной муфтой (М20×1,5-ВГ-1/2" / М20*1,5)
					Ниппельные 15лс54бк1, 15лс67бк1, 11лс02пш под приварку к трубкам Ду14.
					Угловые** 15лс54бк угол

					поворота 90°, (M20*1,5 / M20*1,5)
ЗК14 для слабоагрессивных сред					
жидкости и газы, вода, пар, щёлочи, соляные смеси, нефтепродукты, кислоты нейтрального воздействия на детали ЗК14 от -60 до +425	УХЛ	12X18H9T 12X18H10 T	16, 25, 40	от -60 до +60	Муфтовые и комбинированные 15нж54бк, 15нж67бк, 15нж68нж, 11нж02пм, 11нж03пмт (M20*1,5 / M20*1,5).
					Штуцерные 15нж54бк1, 15нж67бк1 (M20*1,5 / M20*1,5)
					Фланцевые 15с68нж с КОФ в 7-ом исполнении
					Под приварку 15с68нж
					15нж54бкМ, 15нж67бкМ со стяжной муфтой (M20×1,5-BG-1/2" / M20*1,5)
					Ниппельные 15нж54бк1, 15нж67бк1, 11нж02пш под приварку к трубкам Ду14.
					Угловые** муфтовые и штуцерные 15нж54бк угол

					поворота 90°, (M20*1,5 / M20*1,5)
<p>*Присоединительная резьба по умолчанию серийного производства, по заказу возможно изготовление деталей с любым видом резьбы, с подробными техническими характеристиками запорных устройств можно ознакомиться в соответствующих разделах.</p>					
<p>**Угловые клапаны для ЗК изготавливаются с различными видами и комбинациями резьбы и соединений, уточняйте у менеджеров отдела продаж.</p>					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: dinamika.nt-rt.ru || эл. почта: dkm@nt-rt.ru